

# Каркасы с полозьями для роторных сопел RDM

Минимальный / максимальный диаметр трубы [мм]	Длина * [мм]	Принадлежности **	Заказной номер	
Рабочий диаметр бесступенчато регулируем: <b>270 до 400</b> <u>без</u> высоконапорных удлинительных трубок	300	RDM 200 RDM 250 RDM 300	<b>00.01355.0003</b>	
Рабочий диаметр регулируем 9-ти степенями: <b>125 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500</b> <u>без</u> высоконапорных удлинительных трубок <u>включ.</u> стальные полоски	450	RDM 200 RDM 250 RDM 300	<b>00.01355.0005</b>	
Рабочий диаметр регулируем 9-ти степенями: <b>125 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500</b> <u>включ.</u> высоконапорные удлинительные трубки <u>включ.</u> стальные полоски	450	RDM 200 RDM 250 RDM 300	<b>00.01355.0004</b>	
Рабочий диаметр <b>200</b> <u>без</u> высоконапорных удлинительных трубок <u>без</u> стальных полосок	450	RDM 200 RDM 250 RDM 300 RDM 400	<b>00.01355.0007</b>	
Рабочий диаметр регулируем 9-ти степенями: <b>125 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500</b> <u>включ.</u> высоконапорные удлинительные трубки <u>включ.</u> стальные полоски	1190	RDM 200 RDM 250 RDM 300	<b>00.01355.0006</b>	
Рабочий диаметр регулируем 2-мя степенями: <b>600 / 800</b> <u>включ.</u> высоконапорные удлинительные трубки <u>включ.</u> стальные полоски	1190	RDM 200 RDM 250 RDM 300	<b>00.01355.0008</b>	

\* Значение без роторного сопла

\*\* Не входит в состав узла каркаса с полозьями.